

ミキシングプラント


MIXING & PUMPING PLANTS

ミキシングプラント仕様一覧

	全自動			手動					
	大容量型	標準型(ポンプ有)	標準型(ポンプ無)	下部駆動型	下部駆動型	標準型	標準型		
全体仕様	型式	PMA1-150ZS1	PMA1-120SS11	PMA1-120ZS5	PML2-100S	PML2-75SS2	PM2-75A	PM3-75A	
	使用電力	16.4kW(本体のみ)	38.4kW(本体のみ)	15.7kW(本体のみ)	23.5kW(本体のみ)	23.5kW(本体のみ)	23.5kW(本体のみ)	29.0kW(本体のみ)	
	プラント能力*	45.0m³/H(W/C=150%)	24.5m³/H(W/C=200%)	23.6m³/H(W/C=200%)	—	—	—	—	
	寸法(本体輸送)	5723×2380×2382mm	6558×2380×2400mm	4930×2380×2380mm	4920×2380×2300mm	4370×2380×2400mm	4950×2180×2330mm	5600×2200×2400mm	
	質量	7.9t (本体+セメント計量器+水槽+ベント)	7.0t	4.8t	5.6t	5.4t	4.5t	5.5t	
ミキサ	型式	GMS-150A	GMS-120	GMS-120D	GML-100	GML-75	GMS-75	GMS-75	
	攪拌容量	1500L	1200L	1200L	1000L	750L	750L	750L	
	缶体容量	2050L	1630L	1630L	1250L	1000L	1000L	1000L	
	排出口	8 ^B ×2コ	8 ^B ×2コ	8 ^B ×2コ	4 ^B ×1コ	4 ^B ×1コ	4 ^B ×1コ	4 ^B ×1コ	
	電動機	7.5kW×4P×1/10×1台	7.5kW×4P×1/10×1台	7.5kW×4P×1/10×1台	5.5kW×4P×1/10×1台	5.5kW×4P×1/10×1台	5.5kW×6P×1台	5.5kW×6P×1台	
	台数	1台	1台	1台	2台	2台	2台	3台	
アンテータ	型式	SGA-200C	SGA-170	SGA-160	—	—	—	—	
	攪拌容量	2000L	1700L	1600L	—	—	—	—	
	缶体容量	2630L	2290L	2100L	—	—	—	—	
	排出口	3 ^B ×4コ	3 ^B ×2コ	3 ^B ×2コ	—	—	—	—	
	電動機	1.5kW×4P×1/100×1台	1.5kW×4P×1/100×1台	1.5kW×4P×1/100×1台	—	—	—	—	
台数	1台	1台	1台	—	—	—	—		
グラウトポンプ	型式	—	HP65	—	SC-15E	HP65	SC-15E	SC-15E	
	吐出量	—	0 ~255 ~310 L/min	—	max280/350L/min (50/60Hz)	0 ~255 ~310 L/min	max280/350L/min (50/60Hz)	max280/350L/min (50/60Hz)	
	吐出圧力	—	max 1.47 MPa	max 0.98 MPa	max 0.74 MPa	—	max 1.47 MPa	max 0.98 MPa	max 0.74 MPa
	吐出口径	—	2 ^B	—	2 ^B	2 ^B	2 ^B	2 ^B	
	電動機	—	11kW×6P×1/30×1台	—	11kW×4P×1台 (油圧ユニット)	11kW×6P×1/30×1台	11kW×4P×1台 (油圧ユニット)	11kW×4P×1台 (油圧ユニット)	
	台数	—	2台	—	1台	1台	1台	1台	

*自動運転時(手動プラントの機器により10~20m³/Hとなります。)

●本カタログの仕様は予告なく変更することがあります。

 三和機材株式会社

東京支店 〒103-0025 中央区日本橋茅場町2-4-9(茅場町大栄ビル)
TEL(03)3667-8961(代) FAX(03)3666-7116

大阪支店 〒574-0052 大東市新田北町5-48
大阪工場 TEL(072)874-4301(代) FAX(072)874-2012

福岡支店 〒816-0801 春日市春日原東町3-26
TEL(092)585-0155(代) FAX(092)585-0216

札幌営業所 〒063-0824 札幌市西区発寒四条2-3-10
TEL(011)662-1041(代) FAX(011)662-1062

カスタマーサポート部 〒286-0825 成田市新泉28番地 野毛平工業団地
TEL(0476)36-2232(代) FAX(0476)36-2245

千葉工場 〒262-0043 千葉市花見川区天戸町1293
TEL(043)259-3551(代) FAX(043)259-7354

成田工場 〒286-0825 成田市新泉28番地 野毛平工業団地
TEL(0476)36-2231(代) FAX(0476)36-2235

URL: <http://www.sanwakizai.co.jp>



ミキシングプラント

SANWA MIXING & PUMPING PLANTS



三和機材株式会社
SANWA KIZAI CO., LTD.

MIXING & PUMPING PLANTS

充実したラインナップで、あらゆるワークに対応します。

ミキシングプラント **PM**シリーズ

全自動プラント

全自動ミキシングプラントは、セメント計量、水投入操作等、一連の作業を全て自動化した最新鋭機です。グラウトミキサ、アジテータ、コンプレッサ、制御盤などを効率よく配置し、プラント上部にはセメント計量機、水槽、ベントナイトサイロを設置できます。水、セメントは事前に計量し、一気にミキサへ投入することにより練量をUPしています。ミキシングデータはパソコンへ送り、施工データの管理が行えます。

大容量全自動プラント

PMA1-150ZS

ミキシング容量45m³/H
従来機比2倍の能力。



標準型全自動プラント

PMA1-120SS

セメント投入、混練、送出まで一連の作業を全て自動化。大容量を短時間で処理する高性能機。

SANWAミキシングプラントは、アースオーガーによる基礎杭施工・地盤改良・山止地下連続壁用として開発され、モルタルやベントナイト溶液・セメントミルク等を効率良く混練するためのプラントです。あらゆる施工条件に対応できるように、従来のマニュアルタイプのものから、全ての操作をボタン一つで行える最新鋭全自動タイプのもので、充実のラインナップがここに勢揃いしました。SANWAのメカトロニクスが生み出す最高のパフォーマンスをお試しください。

MIXING & PUMPING PLANTS

手動プラント

手動型ミキシングプラントはセメントペースト攪拌用の可搬式バッチャープラントです。用途に応じて攪拌容量を選択でき、シンプル機能で確実な操作ができます。耐久性、信頼性が向上し、コストパフォーマンスが高いベストセラー機です。

下部駆動型手動プラント

PML2-100S PML2-75SS

ミキサー耐久力アップ。
メンテナンス性向上。



標準型手動プラント

PM2-75A PM3-75A

シンプルで堅牢。
わかりやすい操作性。
優れたコストパフォーマンス。

